


DIE ABT-CHECKLISTE ZUR PERFEKTEN DRUCKDATEI

	TO-DO'S	✓
	<p>Daten in Originalgröße Die angelegte Dokumentengröße muss der Originalgröße (1:1) entsprechen. Die Seitenausrichtung muss hierbei identisch sein.</p>	
	<p>Auflösung aller Bilder Bilder sollten, in der Größe, in der sie gedruckt werden, mindestens eine Auflösung von 300 dpi haben, Strichzeichnungen mindestens 1200 dpi.</p>	
	<p>Sicherheitsabstand Text-, Bild- und Grafikelemente müssen 4 mm vom Papierrand entfernt positionieren werden. Bei Wire-O-Bindung 15 mm an der gebundenen Seite.</p>	
	<p>Beschnittzugabe Falls Farbflächen oder Bilder bis an den Formatrand ragen, muss ein Beschnitt von 3 mm angelegt werden, um unschöne Blitzränder zu vermeiden.</p>	
	<p>Dokumentfarben Wir empfehlen Ihnen Ihre Druckdaten im CMYK-Farbmodus anzulegen. Sonderfarben sollten nur enthalten sein, wenn diese auch produziert werden. Alle Daten die z.B. im RGB-Farbmodus angelegt sind, werden über ein Farbprofil in CMYK konvertiert.</p>	
	<p>Dokumentseiten Für Klebebindungen benötigen wir fortlaufende Einzelseiten für den Inhalt. Der Umschlag sollte als Druckbogen inklusive der Stegbreite angelegt werden. Bitte liefern Sie den Umschlag und den Inhalt als separate Dateien. Bei Rückstichbroschüren sind ebenfalls Einzelseiten erforderlich. Wenn Umschlag und Inhalt unterschiedliche Grammaturen haben, bitten wir auch hier um zwei separate Dateien.</p>	
	<p>Linienstärken Die Linienstärken müssen mindestens 0,1 mm betragen.</p>	
	<p>Schriften einbetten Alle Schriften müssen eingebettet sein.</p>	
	<p>Dateiformat Wir empfehlen den PDF/X-4-Standard.</p>	